

HOJA DE VIDA

Equipo:	DT076	Fecha de Inicio:	08/02/2019	Serie Equipo:	JRP02022	Estado:	Standby
Modelo:	777F	Vida útil:	60,000	Serie Chasis:	JRP02022		
Flota:	Truck	SMU Acum.:	48,661	Serie Motor LH:	LJW04570		
Fabricante:	CAT	% Uso:	81%	Serie Motor RH:			
Fecha Fab.:	2,009	Mina:	Calenturitas	Serie GPS:	N/A		
Accesorios:	Tolva: MSD II Coal with Linner 92 Ton	Ubicación:	Patio 1: Mirador A				



Frontal



Lateral 1



Trasera




Lateral 2




Serie Chasis



Serie Motor LH



Serie Motor RH



Serie GPS

CONFIGURACION

El peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo (incluida la carga útil) del Camión de Obras 777F es 163.293 kg (360.000 lb). Los sistemas de freno y de dirección del Camión de Obras 777F cumplen con las normas ISO cuando se prueban de acuerdo con la política de sobrecarga 10/10/20 de la División de Minería Global de Caterpillar. La cabina tiene una estructura ROPS certificada de acuerdo con la norma ISO 3471:1994 hasta 56.063 kg (123.598 lb) como opción ROPS para un camión articulado de bastidor rígido. Este número excluye el peso de la caja basculante. Este número excluye también el peso de los residuos que quedan en la caja después de descargar. Se debe usar la máquina únicamente en entornos exentos de riesgo explosión.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
1000.00.CC.00 ENGINE	22,000	2,706
1353.00.CC.00 RADIATOR	30,000	21,233
3030.00.CC.00 TRANSMISSION	16,000	2,963
3101.00.CC.00 TORQUE CONVERTER	16,500	13,639
3258.00.CC.00 DIFFERENTIAL	20,000	13,639
4051.LH.CC.00 FINAL DRIVE / WHEEL	20,000	13,639
4051.RH.CC.00 FINAL DRIVE / WHEEL	20,000	13,639
4201.LH.CC.00 WHEEL	25,000	13,639
4201.RH.CC.00 WHEEL	25,000	13,639
4303.LH.CC.00 STEERING CYLINDER	10,000	10,503
4303.RH.CC.00 STEERING CYLINDER	10,000	2,706
5102.LH.CC.00 LIFT/HOIST CYLINDER	30,000	13,639
5102.RH.CC.00 LIFT/HOIST CYLINDER	30,000	13,639
7201.LH.CC.00 SUSPENSION CYLINDER	25,000	13,639
7201.RH.CC.00 SUSPENSION CYLINDER	25,000	13,639
7213.LH.CC.00 REAR SUSPENSION CYLINDER	30,000	9,272
7213.RH.CC.00 REAR SUSPENSION CYLINDER	30,000	14,790

ESTADO FISICO / MECANICO

Se encuentra en arriendo a favor de Prodeco, de conformidad con la aprobación que en su momento emitió la autoridad minera – Incluido en PTI 2020 de CAL.

Equipo Disponible.

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
1. CC TOLVA	08/08/2019
2. ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	05/03/2021
3. ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	24/08/2021
4. ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	15/10/2021
5. ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	16/01/2022
6. ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	10/03/2022
7. ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	21/10/2022
8. DT076: ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	17/06/2020
9. DT076: ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	23/04/2021
10. DT076: ENCENDIDO E INSPECCION DE EQUIPO	01/07/2021