


CONTENEDOR OPEN TOP

Los contenedores Open Top de Eurotek son la opción ideal para el retiro de residuos sólidos no compactables. Su construcción es realizada en Acero ASTM A-36 certificado. Sus capacidades son de 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 y 40m³. Nuestras tolvas tienen un equipamiento estándar de gran calidad. Espesores 16 mm en soportes de ruedas, bisagras y soportes de toma. Acero calidad 1045 en la toma, ejes, cierre y bisagras. Además, cuenta con ganchos prefabricados para encarpe y escala.

Su estructuración está diseñada para ser un equipo robusto, con refuerzos en cada uno de los puntos críticos, plegados estructurales para mayor rigidez y arcos superiores para evitar deformaciones. Por último, su terminación con anticorrosivo epóxico, pintura poliuretano y señalética de seguridad, hacen a nuestro equipo ser el contenedor top del mercado nacional.



A-Frame	Viga IPN 160 , largo mínimo 5300 mm, máximo 6000 mm
Ruedas	Diámetro 6 " ejes con graseras
Portalón	Apertura lateral, bisagras calidad 1045 con graseras, cadenas de seguridad
Espesores	Piso 4 mm, laterales 3 mm
Características	Refuerzos estructurales, Ganchos para encarpe, Escalera
Terminación	Anticorrosivo Epóxico, Pintura Poliuretano, Señalética
Toma	Altura 1.570 mm, diámetro 2 ½" calidad 1045, refuerzo gancho
Opcionales	Sello en portalón, apertura tipo tolva, logo empresa, Viga IPN 180



Ganchos Prefabricados



Bisagras 1045 y graseras



Ejes calidad 1045 y graseras



Señalética y poliuretano



Toma 2 ½" 1045 y refuerzo



Para Polibrazo Universal